

April 2005

January 2006

**Anleitung: Seitenständerauflagenverbreiterung Buell XB 12X Ulysses**

**Instruction: Side Stand Extension Plate Buell XB 12X Ulysses**

Lieferumfang:

Contains:

- 1 x Seitenständerauflagenverbreiterung bestehend aus:  
Grundplatte  
Zwischenplatte  
Klemmplatte  
5 x Schraube Senkkopf M5x16  
5 x Mutter selbstsichernd M5  
5 x U-Scheibe M5

- Side stand extension plates:  
1 x Ground plate  
1 x Middle plate  
1 x Top plate  
4 x Screw counter sunk M5x16  
4 x Self locking nylock nut M5  
4 x Washer M5



**Achtung: Wichtige Hinweise zur Montage**

**Attention: important tips, explanations**

Kontrollieren Sie bitte in regelmäßigen Abständen die Schraubenverbindungen.

Check tightness of the screws in regular intervals.

Die Grundplatte und Zwischenplatte der Seitenständerauflagenverbreiterung werden mit den fünf Schrauben Senkkopf M5x16 von unten und die Klemmplatte mit den U-Scheiben M5 und Muttern selbstsichernd M5 von oben verschraubt.

Set the side stand foot thru the middle plate and on the bottom plate.

Set then the top plate sandwiching the side stand foot.

Die Aussparung der Seitenständerauflagenverbreiterungen muss dabei wie abgebildet zum Motorrad zeigen.

Opening on the side stand shows towards the bike

Put screws thru the holes from below and tighten with washers and nuts evenly on the top

Die Rundungen der Außenkanten der Seitenständerauflagenverbreiterung sind so ausgelegt, dass bei einer Reifenpanne unterwegs der Reifen damit ins Felgenbett gedrückt werden kann.

The curved sides on the extension plates are designed to match the tire and wheel radius. Side stand can be then used to break the bead if tire repair is required on the road.